

AUTOLOCK II



FR

Poignée de blocage des jantes à actionnement électrique

- Emploi facile
- Portable
- 200 cycles environ de blocage/déblocage pour chaque batterie
- Compatible avec tous les plateaux mécaniques Sice

ES

Manilla de bloqueo de llantas de accionamiento eléctrico

- Fácil de usar
- Portátil
- Aproximadamente 200 ciclos de bloqueo/desbloqueo por cada batería
- Compatible con todos los discos mecánicos Sice

PT

Manípulo de bloqueio das jantes de accionamento eléctrico

- Fácil de usar
- Portátil
- 200 ciclos aproximadamente de bloqueio/desbloqueio para cada batería
- Compatível com todos os pratos Sice mecânicos

FR — **Caractéristiques Techniques**

ES — **Características Técnicas**

PT — **Características Técnicas**

AUTOLOCK II

- Course maxi. 100 mm
- Poids sans cône 3 kg (poids inchangé par rapport à la poignée standard de série)
- Interchangeabilité complète avec les cônes de série
- Utilisable sur tous les types de jantes standard
- Pour les jantes ayant le trou central de fixation particulièrement encaissé, il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser la poignée manuelle de série
- Pour les jantes renversées, il faut utiliser la poignée manuelle de série

Batterie

- Tension d'alimentation 7,2 Vcc
- Capacité 1 Ah
- Temps de recharge 30 minutes
- Batterie ions-lithium (Li-ion)

AUTOLOCK II

- Carrera máxima 100 mm
- Peso sin cono 3 kg (el peso se mantiene con respecto a la manilla estándar en dotación con la máquina)
- Completa intercambiabilidad con los conos en dotación con la máquina
- Puede utilizarse en todos los tipos de llantas estándar
- Para llantas con orificio central de fijación, en el caso particular de que se encuentre empotrado, podría ser necesario el uso de la manilla manual en dotación con la máquina
- Para llantas de canal invertido se debe utilizar la manilla manual en dotación con la máquina

Batería

- Tensión de alimentación 7.2 Vcc
- Capacidad 1 Ah
- Tiempo de recarga 30 minutos
- Batería de iones de litio (Li-ion)

AUTOLOCK II

- Curso máximo 100 mm
- Peso sem cone 3 kg (peso invariável em relação ao manípulo padrão fornecido com a máquina)
- Completa intercambiabilidade com os cones fornecidos com a máquina
- Utilizável em todos os tipos de jantes padrão
- Para jantes com furo de fixação central especialmente encaixado poderia ser necessário o uso do manípulo manual fornecido com a máquina
- Para jantes invertidas é necessário o uso do manípulo manual fornecido com a máquina

Bateria

- Tensão de alimentação 7.2 Vcc
- Capacidade 1 Ah
- Tempo de recarga 30 minutos
- Bateria de ion de lítio (Li-ion)

FR — **Équipement d'origine** **ES** — **Accesorios estándar** **PT** — **Acessórios fornecidos**



FR — •1 Batteries (2 pièces) •2 Chargeur de batterie (1 pièce) •3 Rallonge pour creux convexes (1pièce)

ES — •1 Baterías (2 unidades) •2 Cargador de baterías (1 unidad) •3 Alargador para llantas convexo (1 unidad)

PT — •1 Baterias (2 unidades) •2 Carregador de bateria (1 unidade) •3 Extensão para os aros convexos (1 unidade)

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.