



INNOVATIVES DESIGN
für das schnelle Positionieren des Rads

KEIN KONTAKT
mit der Felge



ZUVERLÄSSIGES UND SCHNELLES
AUFSPANNEN
dank des innovativen Koppelmechanismus

EIGENSCHAFTEN

Befestigung am Rad: kein Kontakt mit der Felge, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.

Schnell: schnelle Montage und Demontage, mit Betätigung über Hebel und ohne Zahnräder.

Spannfutter: Der synchrone Öffnungs- und Schließmechanismus sorgt dafür, dass der zentrale Bolzen stets auf einer Achse zur Radmitte liegt. Die in die Schnellspannhalter integrierten Rollen sorgen für eine bessere Leichtgängigkeit und ermöglichen eine einfachere Montage.

Runout: geeignet für den Kompensationsverfahren mittels Schub für 3D-Achsmessgeräte (*).

Leicht und ergonomisch: Das innovative Design und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung und Bedienung.

*Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte

AUF ANFRAGE ERHÄLTliches ZUBEHÖR



MEHRZWECK-TROLLEY

Mehrzweck-Trolley für Spannhalterträger und zusätzliche Schnellspannhalter.



SPANNHALTERTRÄGER

Satz Spannhalterträger für die Wandbefestigung mit Träger für zusätzliche Schnellspannhalter.



VERLÄNGERUNGEN-VAN

Satz Verlängerungen für das Verwenden an Lieferwagen.



VERLÄNGERUNGEN XL

Satz Verlängerungen XL für Raddurchmesser von 32" bis 39".

TECNISCHE DATEN

Kompatibilität	3D-Achsmessgeräte (*)
Raddurchmesser	von 19" bis 39"
Felgendurchmesser	von 10" bis 30"

Radkastenschutz inbegriffen

Der mitgelieferte Satz ausziehbarer Schnellspannhalter ermöglicht das Arbeiten mit Raddurchmessern von 19" bis 32"

*Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte