



CONCEPTION INNOVANTE
pour un positionnement rapide sur la roue

AUCUN CONTACT
avec la jante



BLOCAGE FIABLE ET RAPIDE
grâce au mécanisme d'accrochage innovant

CARACTÉRISTIQUES

Fixation sur la roue : aucun contact avec la jante, pour éviter tout dommage.

Rapide : montage et démontage rapides, avec actionnement par levier et sans roues dentées.

Autocentreur : le mécanisme d'ouverture et de fermeture synchrone garantit un alignement permanent de l'axe central avec le centre de la roue. Les galets intégrés dans les griffes permettent un meilleur coulisement et une plus grande facilité de montage.

Runout : adapté à la procédure de compensation à poussée pour les contrôleurs de géométrie 3D (*).

Léger et ergonomique : sa conception innovante et son faible poids le rendent facile à manipuler et à utiliser.

* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



TROLLEY POLYVALENT

Trolley polyvalent porte-étriers et griffes supplémentaires.



PORTE-ÉTRIERS

Jeu porte-étriers pour fixation murale avec support pour griffes supplémentaires.



EXTENSIONS VAN

Jeu d'extensions pour utilisation avec les camionnettes.



EXTENSIONS XL

Jeu d'extensions XL pour des diamètres de roue de 32" à 39".

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Compatibilité | contrôleurs de géométrie 3D (*) |
| Diamètre de la roue | de 19" à 39" |
| Diamètre de la jante | de 10" à 30" |

Protection du passage de roue incluse

Le jeu de griffes extensibles fourni permet de couvrir des diamètres de roue allant de 19" à 32"

* Se référer au catalogue des contrôleurs de géométrie pour vérifier la compatibilité