

# EL - Ø

**S** **SICE**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



AUTOMATICO - AUTOMATIC



IT

Sollevatore a forbice autobilanciato. Per ruote da autovetture, SUV e trasporto leggero.

Per sollevare e centrare, senza alcuno sforzo, ruote fino a 80kg di peso

EN

Self-balancing scissor wheel lifter for passenger car, SUV and light transport vehicle.

For lifting and centring wheels weighing up to 80kg, without the need for any physical effort.

- IT** →
- **Zero Gravity:** dotato di uno speciale sistema pneumatico che annulla completamente il peso della ruota consentendo di sollevare e centrare, senza alcuno sforzo, ruote fino a 80kg di peso
  - **Automatico:** la fase di scarico della ruota dall'equilibratrice è completamente automatica senza alcuna regolazione manuale dell'operatore
  - **Veloce:** i movimenti sono molto più rapidi di un sollevatore tradizionale a comando manuale
  - **Ergonomico:** comandi e supporti accessori studiati per essere nella posizione ottimale di lavoro
  - **Centraggio ottimale:** lo speciale sistema di autobilanciamento del peso ZERO GRAVITY permette un centraggio più preciso eliminando i disallineamenti causati dal peso della ruota durante la fase di bloccaggio
  - **Sicurezza:** elimina per sempre i rischi di infortunio dovuti al sollevamento di carichi elevati
  - **Cura del cerchio:** grazie ad una protezione in poliuretano, posta a lato del carrello, evita il danneggiamento del cerchio durante le fasi di carico e scarico ruota

- EN** →
- **Zero Gravity:** the lifter features a special pneumatic system which completely eliminates the weight of the wheel, for effortlessly lifting and centring wheels weighing up to 80 kg.
  - **Automatic:** wheels are unloaded from wheel balancer completely automatically with no manual adjustment required from the operator.
  - **Fast:** much faster operation than a conventional manually controlled lifter.
  - **Ergonomic:** the controls and accessory mounts are designed to be in the ideal position for use.
  - **Optimised centring:** the special self-balancing system ensures that the wheel is centred more precisely, eliminating clamping misalignment caused by the weight of the wheel.
  - **Safe:** eliminates any risk of accidents caused by the lifting of heavy loads.
  - **Rim protection:** a polyurethane guard on the side of the trolley protects the rim from damage during the wheel loading and unloading phases.



## IT → Dati Tecnici EN → Technical Data

Portata	Capacity	<b>80 kg (175 lbs)</b>
Altezza di sollevamento	Lifting height	<b>565 mm (22")</b>
Altezza minima	Min. height	<b>105 mm</b>
Larghezza max. ruota	Max. wheel width	<b>19"</b>
Pressione di esercizio	Operating pressure	<b>8-10 bar</b>
Peso netto	Net weight	<b>60 kg</b>
Dimensioni	Dimensions	<b>1056x592x1138</b>

## IT → Accessori a richiesta EN → Optional Accessories



FLAP KIT 8-21600132



FIX KIT 8-21100231

- IT** →
- **FLAP KIT** Accessorio che permette di installare il sollevatore su equilibratrici dotate di piede di stabilizzazione laterale
  - **FIX KIT** Kit fissaggio sollevatore al corpo equilibratrice modelli serie S 62E e S 64E.
- EN** →
- **FLAP KIT** An accessory that allows the lift to be installed on wheel balancers equipped with lateral stabilizing feet
  - **FIX KIT** A kit for fastening the lift to the body of the wheel balancer S62E e S64E.

## AVVERTENZA!! REMARK!!



### TUTELA LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) non è ammissibile sollevare carichi oltre a un certo peso.

Nel caso del sollevamento frequente di ruote il valore **MASSIMO CONSENTITO E' 20 KG!** L'età del lavoratore e la posizione del carico possono anche ridurre questo valore.

### PROTECT HEALTH AND SAFETY AT WORK

In compliance with the standards on safety at work (legislative Decree no. 81/2008 - ISO 11228), it is forbidden to lift loads beyond a certain weight.

In case of frequent wheel lifting, the **MAXIMUM ALLOWED WEIGHT IS 20 KG!** The worker's age and the load position can reduce this value.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.