


- FR** → Jeu de douilles de haute précision pour un alignement optimal des roues avec trou central de Ø 51 à 118 mm.
- DE** → Hochpräzises Kit für die optimale Zentrierung von Rädern mit Mittelloch Ø zwischen 51 und 118 mm.



**50% d'un équilibrage exact dépend du dispositif d'alignement.
Pourquoi prendre des risques?**

**50% einer guten Auswuchtung hängen vom Zentrierungssystem ab.
Warum riskieren?**

FR → Caractéristiques Générales

- **Excellent résultats d'équilibrage!**
- Jeu composé de **8 douilles** en acier haute résistance mécanique, avec un profil à faible conicité.
- **Parfaites** pour des jantes à trou central et section variable.
- **Seule solution** pour jantes avec couverture décorative en plastique non amovible.
- **Structure à 2 facettes** utilisable des deux côtés pour couvrir une plus grande plage de réglage: **8 douilles pour 16 plages** d'alignement.
- Le professionnel du pneu peut aligner les roues sur l'équilibriseuse en **reproduisant fidèlement le montage de la roue sur le véhicule**, pour la plus grande partie des véhicules et des SUV présents sur le marché avec trou central de Ø 51,3 mm (2,02") à Ø 117,5 mm (4,63").
- **Jeu complet de gabarits** pour mesurer le trou central de la roue et permettre un choix rapide et précis de la douille à utiliser.
- **Conseillé** par les plus grands constructeurs automobiles du monde!
- Produit entièrement et rigoureusement en **ITALIE!**

HPC N° Réf./Cod. 8-21100244



Cod.	Ø (mm)	Ø (")
1 4-119500	51,3 ÷ 62	2,02 ÷ 2,44
2 4-119501	61 ÷ 71	2,40 ÷ 2,80
3 4-119502	69 ÷ 79,7	2,72 ÷ 3,14
4 4-119503	78 ÷ 87,8	3,07 ÷ 3,46
5 4-119504	85,7 ÷ 95,6	3,37 ÷ 3,76
6 4-119505	93,4 ÷ 103,8	3,68 ÷ 4,09
7 4-119506	102,8 ÷ 112	4,05 ÷ 4,41
8 4-119507	108 ÷ 117,5	4,25 ÷ 4,63
9 5-106644	Gabarits / Kaliber	

DE → Allgemeine Eigenschaften

- **Hervorragende Auswuchtergebnisse!**
- Kit bestehend aus **8 Stahlbuchsen** mit hoher mechanischer Beständigkeit und schwach konischem Profil.
- **Ideal** für Felgen mit Mittelloch mit variablem Querschnitt.
- **Einzigartige Lösung** für Felgen mit nicht abnehmbaren ästhetischen Abdeckungen aus Kunststoff.
- **Zweiseitige Struktur**, die die Verwendung von beiden Seiten ermöglicht, daher größerer Abdeckungsbereich; **8 Buchsen für 16 Zentrierungsbereiche**.
- Der Reifenhersteller oder Reifentechniker hat die Möglichkeit die Räder auf der Auswuchtmaschine so zu zentrieren wie bei der Montage des Rads am Fahrzeug, dies gilt für die meisten am Markt erhältlichen Fahrzeuge und SUVs mit Mittelloch zwischen Ø 51,3 mm (2,02") und Ø 117,5 mm (4,63").
- **Kit samt Kaliber** für die Messung des Mittellochs des Rads für eine schnellere und präzisere Auswahl der zu verwendenden Buchse.
- Von den weltweit größten Autoherstellern empfohlen!
- Produkt zur Gänze nach strengen Richtlinien **MADE IN ITALY!**

TROLLEY N° Réf./Cod. 8-21100243/90

- Pour mieux organiser son poste de travail et avoir l'équipement toujours disponible, le nouveau support mobile pour accessoires **TROLLEY** N° réf. 8-21100243/90 est disponible, aussi bien pour les 8 douilles, que le gabarit et les brides de fixation à axes frontaux.
- Für einen optimal organisierten Arbeitsbereich und eine stets korrekt sortierte Ausrüstung ist auch der mobile Zubehörträger **TROLLEY** Code 8-21100243/90 sowohl für die 8 Buchsen, als auch für das Kaliber und die Befestigungsflansche an den frontseitigen Bolzen erhältlich.



Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.