



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

BALANCEADORA ELETRÔNICA

Desenvolvida para garantir confiabilidade, facilidade de uso e rapidez no trabalho diário de oficinas e especialistas em pneus.



- DISPLAY DIGITAL DE ALTA VISIBILIDADE
- SISTEMAS DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICA
- ESTAÇÃO DE TRABALHO ERGONÔMICA
- IDEAL PARA RODAS DE AÇO E LIGA LEVE EM VEÍCULOS LEVES, INCLUINDO SUVS, MOTOCICLETAS E SCOOTERS

NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DISPLAY DIGITAL & BANDEJA PORTA-PESOS ERGONÔMICA

Interface clara e intuitiva com **display de alta luminosidade**, projetada para garantir leitura imediata dos dados de balanceamento e melhorar a velocidade e a experiência de uso. A estrutura, fabricada com materiais resistentes, oferece um **espaço prático e bem organizado para pesos e acessórios**, otimizando a gestão da estação de trabalho.



QP QUICK PROGRAM

O sistema QP (Quick Program) detecta automaticamente a distância e o diâmetro da roda (até 26") e seleciona automaticamente o programa de balanceamento mais adequado.

A aplicação dos pesos adesivos pode ser realizada:

- manualmente nas posições de **12 horas ou 6 horas**
- em modo assistido por meio do **clip porta-pesos integrado**
- com suporte do ponteiro laser na posição de 6 horas (opcional)



ES 6 D – MEDIDOR DE LARGURA DO ARO (opcional)

Permite a **medição automática da largura do aro**, reduzindo o tempo de operação e simplificando o processo.





FREIO DE ESTACIONAMENTO A PEDAL (opcional)

Permite o **travamento rápido da roda**, facilitando as operações de posicionamento.



KIT LASER & LED (opcional)

Ilumina o interior do aro, melhorando a visibilidade durante a limpeza e a aplicação dos pesos. O **ponteiro Laser Line** indica com precisão o ponto de aplicação na posição de **6 horas**.



PROTEÇÃO DA RODA

A máquina é fornecida com **proteção da roda e giro automático**. Também disponível na versão sem proteção para os mercados onde permitido.



PAINEL CCK SOB SOLICITAÇÃO (opcional)



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

DADOS TÉCNICOS

Largura da roda	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso do equipamento	127 Kg 280 lbs
Diâmetro do aro	10"-26" 1"-35"
Largura máxima da roda	1,5"-20" 38-508 mm
Diâmetro máximo da roda	44" 1118 mm
Peso máximo da roda	70 Kg 154 lbs
Alimentação elétrica	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidade de balanceamento	150 rpm
Potência	250 W

ESCOPO DE FORNECIMENTO



Cod. DP5C000830_06/2026

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS




8-21100141
DX/CBF Acessório de
centragem para vans
e SUVs com furo central
Ø 117-173 mm



8-21100161/90
EL 80 E Elevador de roda



8-21900209
ES 6 D Medidor de largura
do aro com suporte



8-21900206/XX
CCK Kit de painel
colorido para chassi cinza
RAL7040 (/39)



8-21900207
PB Freio a pedal



8-21100238
LL Kit Iluminação
interna LED da roda
+ ponteiro laser