



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

DIGITALE AUSWUCHTMASCHINE

Entwickelt, um Zuverlässigkeit,
einfache Bedienung und
Geschwindigkeit im täglichen
Einsatz von Werkstätten und
Reifenspezialisten zu gewährleisten.



- HOCH ABLESBARES DIGITALDISPLAY
- AUTOMATISCHE MESSSYSTEME
- ERGONOMISCHER ARBEITSPLATZ
- IDEAL FÜR STAHL- UND LEICHTMETALLRÄDER AN PKW, EINSCHLIESSLICH SUV, MOTORRÄDERN UND ROLLERN

NEUHEIT

HAUPTMERKMALE

DIGITALDISPLAY & ERGONOMISCHE GEWICHTABLAGE

Klar strukturierte und intuitive Benutzeroberfläche mit **hochhellen Display**, das eine sofortige Ablesung der Auswuchtdaten ermöglicht und die Bediengeschwindigkeit sowie den Nutzungskomfort verbessert. Die aus robusten Materialien gefertigte Konstruktion bietet einen **praktischen und übersichtlich organisierten Raum für Auswuchtgewichte und Zubehör**, wodurch der Arbeitsplatz optimal organisiert wird.



QP QUICK PROGRAM

Das **System QP (Quick Program)** erfasst automatisch **Abstand und Durchmesser des Rades (bis 26")** und wählt automatisch das passende Auswuchtprogramm aus.

Die Klebegewichte können angebracht werden:

- manuell bei **12 Uhr oder 6 Uhr**
- im Assistenzmodus über den integrierten **Gewichtshalter-Clip**
- mit Unterstützung des Laserpointers bei **6 Uhr** (optional)



CLIP

LASER

ES 6 D – FELGENBREITENMESSGERÄT (optional)

Ermöglicht die **automatische Messung der Felgenbreite**, reduziert die Arbeitszeit und vereinfacht den gesamten Arbeitsprozess.





FUSSBETÄTIGTE FESTSTELLBREMSE (optional)

Ermöglicht das **schnelle Blockieren des Rades** und vereinfacht die Positionierung.



LASER & LED-KIT (optional)

Beleuchtet den inneren Bereich der Felge, verbessert die Sicht während der Reinigung und erleichtert das Anbringen von Auswuchtgewichten.

Der **Laser-Line-Pointer** zeigt die exakte Anbringposition bei **6 Uhr** an.



RADABDECKUNG

Die Maschine wird mit **Radabdeckung und automatischem Startlauf** geliefert.

Für Märkte, in denen dies zulässig ist, ist sie auch ohne Abdeckung verfügbar.



CCK-PANEL AUF ANFRAGE VERFÜGBAR (optional).



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

TECHNISCHE DATEN

Maschinenabmessungen	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Gerätegewicht	127 Kg 280 lbs
Felgendurchmesser	10"-26" 1"-35"
Reifenbreite	1,5"-20" 38-508 mm
Max. Raddurchmesser	44" 1118 mm
Max. Radgewicht	70 Kg 154 lbs
Stromversorgung	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Auswuchtgeschwindigkeit	150 rpm
Motorleistung	250 W

LIEFERUMFANG



Ø 42÷156 mm
(1,65" ÷ 6,14")


EMPFOHLENES ZUBEHÖR

DX1 CF1 CF2



8-21100141

**DX/CBF Zentrierzubehör für
Transporter und SUVs mit
Mittenloch Ø 117-173 mm**



8-21900206/XX

**CCK Farbpanel-Kit für
graues Gehäuse
RAL7040 (/39)**

RAL 1003 3002 5002 5015



8-21100161/90

EL 80 E Radheber



8-21900207

PB Fußbremse



8-21900209

**ES 6 D
Felgenbreitenmessgerät
mit Halterung**



8-21100238

**LL Kit LED
Innenbeleuchtung für
das Rad + Laserpointer**