



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

EQUILIBRADORA DIGITAL

Desarrollada para garantizar
fiabilidad, facilidad de uso y rapidez
en el trabajo diario de talleres
y especialistas en neumáticos.



- DISPLAY DIGITAL DE ALTA VISIBILIDAD
- SISTEMAS DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA
- PUESTO DE TRABAJO ERGONÓMICO
- IDEAL PARA RUEDAS DE ACERO Y ALEACIÓN EN TURISMOS, INCLUIDOS SUV, MOTOCICLETAS Y SCOOTERS

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPLAY DIGITAL Y BANDEJA PORTAPESOS ERGONÓMICA

Interfaz clara e intuitiva con **display de alta luminosidad**, diseñada para garantizar una lectura inmediata de los datos de equilibrado y mejorar la velocidad y la experiencia de uso. La estructura, fabricada con materiales resistentes, ofrece un **espacio práctico y bien organizado para contrapesos y accesorios**, optimizando la gestión del puesto de trabajo.



QP QUICK PROGRAM

El sistema **QP (Quick Program)** detecta automáticamente la **distancia y el diámetro de la rueda (hasta 26")** y selecciona automáticamente el programa de equilibrado correcto.

La aplicación de contrapesos adhesivos puede realizarse:

- manualmente a las **12 o a las 6**
- en modo asistido mediante **clip portapesos integrado**
- con soporte del puntero láser **a las 6** (opcional)



CLIP

LASER

ES 6 D – MEDIDOR DE ANCHURA DE LLANTA (opcional)

Permite la **medición automática de la anchura de la llanta**, reduciendo los tiempos de trabajo y haciendo el proceso más sencillo.





FRENO DE ESTACIONAMIENTO A PEDAL (opcional)

Permite **bloquear rápidamente la rueda**, facilitando las operaciones de posicionamiento.



KIT LÁSER & LED (opcional)

Ilumina el interior de la llanta, mejorando la visibilidad durante la limpieza y la aplicación de los contrapesos.

El **puntero Laser Line** indica con precisión la posición de aplicación a **las 6**.



PROTECCIÓN DE RUEDA

La máquina se suministra con **protección de rueda y lanzamiento automático**.

También disponible en versión sin protección para los mercados donde esté permitido.



PANEL CCK DISPONIBLE BAJO PEDIDO (opcional)



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la máquina	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso del equipo	127 Kg 280 lbs
Diámetro de la llanta	10"-26" 1"-35"
Anchura de la rueda	1,5"-20" 38-508 mm
Diámetro máximo de rueda	44" 1118 mm
Peso máximo de rueda	70 Kg 154 lbs
Alimentación	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidad de equilibrado	150 rpm
Potencia	250 W

ALCANCE DE SUMINISTRO



Cod. DPS0000829_06/2026

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DX1 CF1 CF2




8-21100141
DX/CBF Accesorio de centrado para furgonetas y SUV con orificio central Ø 117-173 mm



8-21100161/90
EL 80 E Elevador de rueda



8-21900209
ES 6 D Medidor de anchura de llanta con soporte



8-21900206/XX
CCK Kit panel de color para chasis gris RAL7040 (/39)



8-21900207
PB Freno de pedal



8-21100238
LL Kit Iluminador interno LED de rueda + puntero láser