



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE

Développée pour garantir fiabilité, simplicité d'utilisation et rapidité dans le travail quotidien des ateliers et des spécialistes du pneumatique.



- ÉCRAN NUMÉRIQUE HAUTE VISIBILITÉ
- SYSTÈMES DE MESURE AUTOMATIQUE
- POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
- IDÉALE POUR LES ROUES EN ACIER ET EN ALLIAGE SUR VÉHICULES LÉGERS, Y COMPRIS SUV, MOTOS ET SCOOTERS

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN NUMÉRIQUE & PLATEAU PORTE-MASSSES ERGONOMIQUE

Interface claire et intuitive avec **écran haute luminosité**, conçue pour garantir une lecture immédiate des données d'équilibrage et améliorer la rapidité ainsi que l'expérience d'utilisation. La structure, réalisée en matériaux résistants, offre un **espace pratique et parfaitement organisé pour les masses et les accessoires**, optimisant la gestion du poste de travail.



QP QUICK PROGRAM

Le système **QP (Quick Program)** détecte automatiquement la **distance et le diamètre de la roue (jusqu'à 26")** et sélectionne automatiquement le programme d'équilibrage approprié.

L'application des masses adhésives peut être réalisée:

- manuellement à **12 heures ou 6 heures**
- en mode assisté via le **clip porte-masses intégré**
- avec support du pointeur laser à **6 heures** (option)



ES 6 D – DISPOSITIF DE MESURE DE LA LARGEUR DE JANTE (option)

Permet la **mesure automatique de la largeur de jante**, réduisant les temps d'intervention et simplifiant le processus.





FREIN DE STATIONNEMENT À PÉDALE (option)

Permet le **blocage rapide de la roue**, facilitant les opérations de positionnement.



KIT LASER & LED (option)

Éclaire l'intérieur de la jante, améliorant la visibilité pendant le nettoyage et l'application des masses.

Le **pointeur Laser Line** indique avec précision la position d'application à **6 heures**.



PROTECTION DE ROUE

La machine est fournie avec **protection de roue et lancement automatique**.

Disponible également en version sans protection pour les marchés où cela est autorisé.



**PANNEAU CCK DISPONIBLE
SUR DEMANDE (optionnel)**



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

DONNÉES TECHNIQUES


Largeur de la roue	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Poids de l'équipement	127 Kg 280 lbs
Diamètre de la jante	10"-26" 1"-35"
Largeur maximale de la roue	1,5"-20" 38-508 mm
Diamètre maximal de la roue	44" 1118 mm
Poids maximal de la roue	70 Kg 154 lbs
Alimentation électrique	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Vitesse d'équilibrage	150 rpm
Puissance	250 W

CONTENU DE LA LIVRAISON




Cod. DPSC000827_06/2026

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



8-21100141
DX/CBF Accessoire de centrage pour utilitaires et SUV avec alésage central Ø 117-173 mm



8-21900206/XX
CCK Kit panneau coloré pour châssis gris RAL7040 (/39)



8-21100161/90
EL 80 E Élévateur de roue



8-21900207
PB Frein à pédale



8-21900209
ES 6 D Dispositif de mesure de la largeur de jante avec support



8-21100238
LL Kit Éclairage interne LED de la roue + pointeur laser