



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

EQUILIBRATRICE DIGITALE

**Sviluppata per garantire affidabilità,
semplicità e velocità nel lavoro
quotidiano di officine e gommisti.**



- DISPLAY DIGITALE AD ALTA VISIBILITÀ
- INTEGRA SISTEMI DI MISURAZIONE AUTOMATICA
- POSTAZIONE DI LAVORO ERGONOMICA
- IDEALE PER LAVORARE SU RUOTE IN ACCIAIO E IN LEGA
SU VETTURE LEGGERE COME FUORISTRADA, MOTOCICLI E SCOOTER

NOVITÀ

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY DIGITALE E PORTAPESI ERGONOMICO

Interfaccia chiara e intuitiva con display ad alta luminosità, progettata per garantire una lettura immediata dei dati di equilibratura e migliorare velocità ed esperienza d'uso.

La struttura, realizzata con materiali resistenti, offre uno **spazio pratico e ben organizzato per contrappesi e accessori**, ottimizzando la gestione della postazione di lavoro.



QP QUICK PROGRAM

Il sistema **QP QUICK PROGRAM** rileva automaticamente distanza e **diametro della ruota fino a 26"** e seleziona il programma corretto.

L'applicazione dei contrappesi adesivi può avvenire:

- manualmente a **ore 12 o ore 6**
- in modalità assistita con **Clip Portapesi integrata**
- con supporto del puntatore laser **a ore 6** (opzionale)



CLIP

LASER

RILEVATORE LARGHEZZA CERCHIO ES 6 D (opzionale)

Consente la **misurazione automatica della larghezza del cerchio**, riducendo i tempi e rendendo il processo più lineare.





FRENO DI STAZIONAMENTO A PEDALE (opzionale)

Permette di **bloccare rapidamente la ruota**, semplificando le operazioni di posizionamento.



KIT LASER & LED (opzionale)

Illumina l'interno del cerchio migliorando la visibilità durante la pulizia e l'applicazione dei contrappesi. Il **puntatore Laser Line** indica con precisione il punto di applicazione a ore 6.



CARTER DI PROTEZIONE

La macchina è fornita con **carter di protezione e lancio automatico**. Disponibile anche in versione senza carter per i mercati che lo prevedono.



PANNELLO CCK SU RICHIESTA (opzionale)



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**FIT LINE
FL 61X**

DATI TECNICI


Larghezza ruota	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Peso attrezzatura	127 Kg 280 lbs
Diametro cerchio	10"-26" 1"-35"
Larghezza ruota massimo	1,5"-20" 38-508 mm
Diametro ruota massimo	44" 1118 mm
Peso ruota massimo	70 Kg 154 lbs
Alimentazione	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocità di equilibratura	150 rpm
Potenza	250 W

ACCESSORI IN DOTAZIONE




Cod. DPS0000825_06/2026

ACCESSORI CONSIGLIATI



8-21100141
DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm



8-21900206/XX
CCK Kit pannello colorato per chassis grigio RAL7040 (/39)



8-21100161/90
EL 80 E Sollevatore ruota



8-21900207
PB Freno a pedale



8-21900209
ES 6 D Rilevatore larghezza cerchio con supporto



8-21100238
LL Kit illuminatore interno ruota a LED e puntatore LASER